



Cuestionario Prueba Selectiva

OFICIAL/A DE PINTURA

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 40 , RESULTARA INVALIDADA.

1 . - La pintura que al contacto con las llamas se expande y forman una espuma sólida se llama:

- A.- Espumantes.**
- B.- Intumescentes.**
- C.- De tipo bombero.**
- D.- Espumosas.**

2 . - ¿Qué carta de color universal no utilizarías para elegir el color de una pared?

- A.- RAL**
- B.- NCS**
- C.- NOVA**
- D.- NZS**

3 . - ¿Cuál es el rendimiento adecuado al aplicar una pintura de señalización al clorocaucho sobre asfalto nuevo?

- A.- 20-25 M2/L y capa**
- B.- 30-35 M2/L y capa**
- C.- 25- 30 M2/L y capa**
- D.- 2 - 12 M2/L y capa**



4 . - Si tenemos el plano o representación gráfica de un objeto a escala 1:50, ¿cuál de las siguientes expresiones es falsa?

- A.- El objeto en realidad es 50 veces mayor que en el papel.
- B.- La escala 1:50 es una escala de reducción.
- C.- El objeto en realidad es 50 veces menor que en el papel.
- D.- La escala se definen por dos números que determinan la relación entre el dibujo y la realidad.

5 . - En un acabado con laca nitrocelulósica de terminación. ¿Cuál es el espesor por capa a aplicar según recomendaciones de los fabricantes?

- A.- 350 a 400 gr/m2 capa
- B.- 400 a 500 gr/m2 capa
- C.- 120 a 150 gr/m2 capa
- D.- 300 a 450 gr/m2 capa

6 . - En las tareas de mantenimiento y conservación de paredes con pintura lavable, ¿qué tipos de pinturas no se utiliza al no tener la propiedad de fácil remoción de manchas?

- A.- Al aceite.
- B.- Esmalte sintético.
- C.- Al temple.
- D.- Vinílica.

7 . - En las tareas de mantenimiento y conservación de superficies, ¿qué tipo de pinturas no se utilizan como capa de fondo para preparar el soporte?

- A.- Selladoras.
- B.- Resina sintéticas.
- C.- Imprimaciones.
- D.- Masillas y plastos.



8 . - Las personas que se contraten por el Ayuntamiento para hacer frente al exceso o acumulación de tareas por un plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses son:

- A.- Funcionarios de empleo.
- B.- Funcionarios de carrera.
- C.- Funcionarios interinos.
- D.- Personal de libre designación.

9 . - Según la Ordenanza Reguladora de la Seguridad Vial en la Construcción, se entiende por "bandeja protectora":

- A.- A la marquesina o andamio volado, con piso de tablones u otro material resistente, que sobresalga una distancia de dos metros, cuando el edificio a construir o reformar tenga dos o más plantas. No es necesario si el edificio es a demoler.
- B.- A la marquesina, con piso resistente y autonivelante, que sobresalga de la fachada una distancia de dos metros cuando el edificio a construir o reformar tenga dos o más plantas. No es necesario si el edificio es a demoler.
- C.- A la marquesina o andamio volado, con piso resistente autonivelante, que sobresalga de la fachada una distancia de dos metros, cuando el edificio a demoler, construir o reformar tenga dos o más plantas.
- D.- A la marquesina o andamio volado, con piso cuajado de tablones u otro material resistente, que sobresalga de la fachada una distancia de dos metros cuando el edificio a demoler, construir o reformar tenga dos o más plantas.

10 . - Según la Ordenanza Reguladora de la Seguridad Vial en la Construcción, se colocará una valla:

- A.- En toda obra de nueva planta o reforma; y será de dos metros de altura como mínimo, de ladrillo, metálica u otro material que permita el cierre visual de la obra.
- B.- En toda obra de nueva planta; y será de dos metros de altura como mínimo, de madera, ladrillo, metálica u otro material que permita una conservación decorosa.
- C.- En toda obra de nueva planta; y será de dos metros de altura como mínimo (dependiendo del ancho de acera), de ladrillo, metálica u otro material que permita el cierre visual de la obra.
- D.- En toda obra de nueva planta o reforma; y será de dos metros de altura como mínimo (dependiendo del ancho de acera), de madera, ladrillo, metálica u otro material que permita una conservación decorosa.



11 . - La pintura fosfatante se utiliza especialmente en:

- A.- Paredes con humedad.**
- B.- Para proteger maderas.**
- C.- Para superficies plásticas.**
- D.- Superficies metálicas.**

12 . - A que tipo de maquinaria nos referimos si utilizamos el sistema "AIRLESS":

- A.- Pulverización aerográfica.**
- B.- Pulverización mixta.**
- C.- Pulverización sin aire.**
- D.- Pulverización continua.**

13 . - ¿Qué tipo de pintura no se utiliza normalmente para exterior, en una ventana de madera expuesta al sol?

- A.- Poliuretano**
- B.- Lasur en base agua teñida.**
- C.- Alquídica**
- D.- Nitrocelulósica**

14 . - Los tintes para la madera pueden ser:

- A.- Al agua o al disolvente, híbridos no.**
- B.- Solamente al agua.**
- C.- Al agua, al disolvente e híbridos.**
- D.- Todos son híbridos.**



15 . - Según la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las obras que se realizan en las vías públicas, la señalización deberá ajustarse en todo momento a:

- A.- El Plan de Gestión de la Seguridad Vial aprobado por la Policía Local.**
 - B.- El vigente Código de la Circulación.**
 - C.- El Plan de Gestión y Seguridad aprobado por el Ayuntamiento.**
 - D.- A las recomendaciones establecidas en la licencia municipal.**
-

16 . - ¿Dónde se usan principalmente las pinturas pliolite?

- A.- Suelos.**
 - B.- Pozos de agua o algibes.**
 - C.- Fachadas.**
 - D.- Metales no férricos.**
-

17 . - De las siguientes pinturas, ¿cuál de ellas tiene el secado más lento?

- A.- Lacas nitrocelulósicas.**
 - B.- Pinturas al aceite.**
 - C.- Pinturas al acetato.**
 - D.- Pinturas al clorocaucho.**
-

18 . - Indicar cual de los siguientes útiles o herramientas no se utiliza para la medición y replanteo en obra:

- A.- Flexómetro.**
- B.- Nivelómetro inverso.**
- C.- Nivel de burbuja.**
- D.- Escuadra.**



19 . - ¿En qué momento debe hacerse la formación de los trabajadores, según la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales?

- A.- En el momento de la contratación.
- B.- No se puede realizar la contratación si el trabajador no tiene previamente un curso de prevención de al menos 20 horas.
- C.- Unos días después de la contratación.
- D.- Dos semanas después de empezar a trabajar.

20 . - Si queremos proteger una estancia con niveles altos de ondas electromagnéticas y campos electromagnéticos alternos , ¿qué pintura específica utilizaremos?

- A.- Pintura fotocatalítica.
- B.- Pintura bituminosa.
- C.- Pintura de apantallamiento.
- D.- Pintura catalítica.

21 . - Para realizar un ESTARCIDO, ¿qué tipo de pincel utilizaremos?

- A.- De pelo largo acabado en punta.
- B.- De forma angulada y mango largo.
- C.- Redondo, de pelo corto y plano.
- D.- Redondo, de pelo muy fino y largo.

22 . - El pincel para siluetear de que forma es:

- A.- Con pelo muy largo.
- B.- Con pelo muy corto.
- C.- Con pelo recortado en ángulo.
- D.- De forma rectangular y pelo largo.



**23 . - Indicar los botes de pintura de 4 l necesarios para pintar dos manos en paredes y techo de una estancia de planta rectangular de 4x3 m y altura de 3m, sin descontar huecos.
Rendimiento teórico de la pintura 8 m²/l por capa:**

- A.- 13 botes.
- B.- 14 botes.
- C.- 12 botes.
- D.- 10 botes.

24 . - Según la clasificación de residuos peligrosos, ¿Como se denominan los residuos que generalmente liberando oxígeno pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias?:

- A.- HP1 “Explosivo”.
- B.- HP2 “Comburente”.
- C.- HP3 “Inflamable”.
- D.- HP4 “Combustivo”.

25 . - ¿Con que aparato se mide la viscosidad de la pintura que vamos a utilizar en una tarea a pistola?

- A.- Espectrofotómetro
- B.- Media de nylon
- C.- Copa Ford
- D.- Ninguna es correcta.

26 . - ¿Qué espesor máximo tiene una masilla estandar por capa según fichas técnicas?

- A.- 20 -25 m.m capa
- B.- 10-15 m.m capa
- C.- 2-5 m.m capa
- D.- 15-20 m.m capa



27 . - Indicar la capacidad máxima teórica en litros de un depósito de acumulación de agua de forma prismática, cuyas dimensiones interiores son 1 x 1,5 x 3 m:

- A.- 4,5 litros.
- B.- 55 litros.
- C.- 4.500 litros.
- D.- 45.000 litros

28 . - El productor inicial u otro poseedor de residuos está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, para ello dispondrá de varias opciones, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa?

- A.- Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, siempre que disponga de la correspondiente autorización.
- B.- No tiene competencia, en ningún caso, para realizar el tratamiento de residuos, debiendo contratarlo con gestor de residuos autorizado conforme lo establecido en la ley.
- C.- Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, para su tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo establecido en la ley.
- D.- Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado que realice operaciones de tratamiento.

29 . - Según la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Obras que se realizan en las Vías Públicas, no se podrá cortar ninguna calle ni producir estrechamientos en sus calzadas superiores a:

- A.- Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior a 6 m. libres por carril para el tráfico, siendo obligatorio mantener la trayectoria de ambos carriles.
- B.- Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a 3 m. libres para el tráfico, excepto las especialmente autorizadas, previa presentación y aprobación de un Plan de Obras.
- C.- Para garantizar la seguridad y accesibilidad de las vías, ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a 3 m libres para el tráfico.
- D.- Para garantizar la seguridad y accesibilidad de las vías, los carriles no podrán quedar con una anchura inferior a 3 m libres para el tráfico.



30 . - En general, la situación en que una disposición aparentemente neutra pone a una persona de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo se denomina:

- A.- Discriminación directa.**
- B.- Discriminación indirecta.**
- C.- Principio de igualdad de trato.**
- D.- Acoso sexual.**

31 . - Para conferir resistencia a la humedad e intemperie sobre paramentos de cemento, se aplicará:

- A.- Pintura al temple.**
- B.- Pintura al martele.**
- C.- Pintura al silicato.**
- D.- Pintura al acetato.**

32 . - Para ralentizar el secado de un esmalte sintético pintado a pistola, ¿qué disolvente utilizaremos?

- A.- Universal.**
- B.- Acetona.**
- C.- Retardante.**
- D.- Retroquímico.**

33 . - Según la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, ¿cuándo puede asumir el empresario la actividad preventiva?

- A.- En empresas de hasta 10 trabajadores y cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley.**
- B.- Cuando la actividad de la empresa no sea de alta peligrosidad.**
- C.- En empresas de hasta 50 trabajadores y cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley.**
- D.- En ningún caso.**



34 . - Las pinturas denominadas "pigmentos fríos" no están diseñadas para:

- A.- Disminuir las emisiones de CO₂ presentes en el aire.
- B.- Disminuir la absorción de la radiación solar.
- C.- Reducir el estrés térmico del inmueble.
- D.- Eliminar sustancias nocivas presentes en el aire.

35 . - ¿Cuál de las afirmaciones referente a las escaleras de mano es falsa?

- A.- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 0,50 cm del plano de trabajo al que se accede.
- B.- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.
- C.- El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.
- D.- Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

36 . - Indicar los metros cuadrados teóricos a pintar, sin descontar huecos, de una estancia de planta rectangular y de dimensiones 5x4 m y una altura de 3m. Deberá medirse tanto paredes como techo:

- A.- 54 m².
- B.- 74 m².
- C.- 60 m².
- D.- 47 m².

37 . - ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa respecto al etiquetado de los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos?

- A.- En el etiquetado debe figurar el código y la descripción del residuo, así como el código y la descripción de las características de peligrosidad.
- B.- En el etiquetado debe figurar el nombre, asignación de número de identificación medioambiental, dirección y teléfono del productor.
- C.- En el etiquetado debe figurar la naturaleza de los peligros que presentan los residuos.
- D.- En el etiquetado debe figurar la fecha en el que se finaliza el depósito de residuos.



38 . - Tenemos una habitación con hollín en las paredes, por un incendio doméstico. ¿Qué pintura debes utilizar para pintar las paredes y techos?

- A.- Pintura bituminosa.**
- B.- Pintura al silicato.**
- C.- Pintura tixotrópica.**
- D.- Pintura poliuretano.**

39 . - ¿Qué beneficios no aporta la pintura fotocatalítica?

- A.- Elimina sustancias nocivas presentes en el aire.**
- B.- Neutraliza y elimina los malos olores.**
- C.- Disminuye la absorción de la radiación solar.**
- D.- Elimina la contaminación ambiental.**

40 . - Unas condiciones ideales de manipulación manual de cargas incluyen:

- A.- Levantamientos rápidos y continuados.**
- B.- Espalda inclinada hacia delante.**
- C.- Manejo de la carga sin giros ni inclinaciones.**
- D.- Sujeción del objeto con una posición de la muñeca en ángulo de 90 grados.**

ATENCIÓN:

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 5 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 40 , RESULTARA INVALIDADA.



1 . - No es un órgano directivo municipal:

- A.- Interventora General.
- B.- Coordinadora del Área de Mantenimiento y Vía Pública.
- C.- Jefe de la Brigada de Mantenimiento y Vía Pública.
- D.- Secretario General.

2 . - Es un recurso administrativo:

- A.- Recurso de súplica.
- B.- Recurso de enmienda.
- C.- Recurso de amparo.
- D.- Recurso de alzada.

3 . - Para recubrir con máxima dureza y adherencia un suelo industrial se empleará:

- A.- Pintura al aluminio.
- B.- Pintura epoxi dos componentes.
- C.- Pintura al cemento.
- D.- Pintura al temple.

4 . - Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el proceso de fabricación de una pintura ecológica es muy distinto a una convencional. ¿Qué es necesario cumplir en el proceso de fabricación de una pintura ecológica?

- A.- Se elimina el empleo de agentes tóxicos o compuestos orgánicos volátiles que afectan el entorno.
- B.- Se selecciona de forma aleatoria las materias primas que las conforman.
- C.- Es obligatorio el uso de resinas y aceites vegetales del entorno.
- D.- Se fabrican a base de elementos artificiales de origen vegetal o mineral para no dañar el ecosistema actual.



5 . - Según el Estatuto de Autonomía, el Idioma oficial en la Comunitat Valenciana es:

- A.- El idioma valenciano.**
- B.- El idioma castellano.**
- C.- Son dos: el idioma castellano y el idioma valenciano.**
- D.- El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana no hace ninguna referencia al idioma oficial de la Comunitat Valenciana.**